



Öloberflächen intensiv pflegen und auffrischen mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probeoberfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der **ecomconsult** gbr.

ecomconsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomconsult.de

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

Anwendungsbereich:

Verstärkter Schutz für Ihre Holzoberfläche bei einem Minimum an Mehraufwand: Dafür sorgt der WOCA Ölrefresher. Dabei handelt es sich um eine Seife mit einem genau abgestimmten Ölanteil, der nicht offen aushärtet, sondern einen matten, schützenden Film auf der Oberfläche hinterlässt. Auf diese Weise wird nicht nur die Holzoberfläche aufgefrischt, sondern auch die natürliche Farbe und Glut des Holzes verstärkt. Selbstverständlich wird das Holz auch von Schmutz und Staub gereinigt.

WOCA Ölrefresher wird – genau wie die WOCA Holzbo-denseife – einfach dem Wischwasser beigegeben. Seine Anwendung sollte alle 2 bis 3 Monate erfolgen. Passiert das regelmäßig, verlängern sich die zeitlichen Abstände, in denen ein Auffrischen der Ölbehandlung mit WOCA Pflege-öl erfolgen muss, deutlich.

Der Ölrefresher ist für geölte und gewachste Böden geeignet – nicht für lackierte Böden.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0020

WOCA Ölrefresher Natur oder Weiß?

WOCA Ölrefresher Natur wird für Holzoberflächen eingesetzt, die farblos oder mit einem dunkel pigmentierten Öl behandelt worden sind. Ölrefresher Weiß ist besonders für weiß geölte (helle) Holzoberflächen geeignet.

Verarbeitungshinweis

Die regelmäßige Anwendung des WOCA Ölrefreshers kann eine gründliche Auffrischung der Ölbehandlung mit WOCA Pflegeöl nicht ersetzen. Er ist nicht zum renovieren geeignet. Eine solche Auffrischung mit Pflegeöl oder Pflegepaste sollte ebenfalls in regelmäßigen Abständen vorgenommen werden. Bei wenig belasteten Oberflächen kann sie seltener erfolgen, als bei besonders stark beanspruchten.



WOCA Ölrefresher

Frischt die schützende Wirkung der Ölbehandlung auf, und das ohne großen Mehraufwand



Twist Mop

Der Systemmop mit Auswringmechanik ist ideal für Holzbodenseife und Reiniger.



Zwei-Eimer System

Zwei 15 bzw. 25l Eimer, jeweils einen für die Ölrefresher-Lösung und Schmutzwasser

Schritt für Schritt Anleitung

Neben WOCA Ölrefresher benötigen Sie folgendes Werkzeug für eine erfolgreiche Anwendung: Baumwoll-Mop (z.B. Twist Mop), 2-Eimer-System.

1. Voraussetzungen

Das Holz muss vor der Behandlung trocken und staubfrei sein.

2. Richtig dosieren

Das WOCA Ölrefresher-Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln. WOCA Öl-Refresher mit warmem Wasser im Verhältnis 1:20 mischen. Die Konzentration der Mischung kann geringer oder höher angesetzt werden, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche. Rechnen Sie mit einer Reichweite von etwa 150-200 m² pro Liter.

3. Wischen

Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Wischlappen oder Wisch-Mop in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes wischen. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Wischlappen oder Wisch-Mop ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Immer mit zwei Eimern arbeiten, einen Eimer für die Ölrefresher-Lösung und einen für das Schmutzwasser verwenden. Es empfiehlt sich, große Flächen in Sektionen von ca. 10 m² zu unterteilen und diese in je einem Arbeitsgang zu behandeln. So wird vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.

4. Trockenzeiten beachten

Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er wieder schonend begehbar ist.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.